



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

SCHEMA TECNICA

Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

NAP03001A – ALZALASTRE TELESCOPICO 4 RUOTE - AKIFIX®



CARATTERISTICHE TECNICHE - IMPIEGO - NOTE:

- Dimensioni in cm: 110 x 130 - H= 145
- Peso utensile: 45 Kg
- Altezza operativa max. a soffitto (orizzontale): 3,50 m
- Altezza operativa max. a parete (verticale): 4,90 m
- Carico max. applicabile: 55 kg
- N° Max lastre cartongesso posizionabili: 1

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

SCHEMA TECNICA

Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

Ruota su 360° con 6 alette di fermo: orientabile per la posa della lastra in cartongesso.

Equipaggiato di un pignone di basculamento per la posa inclinata.

Altezza minima per la lastra orizzontale: 1,42 m.

Altezza massima della posa in orizzontale: 3,5 m o 4 m utilizzando una prolunga a richiesta di 50 cm.

Sistema di bloccaggio della colonna di allungamento verticale, sicuro e pratico.

Facile scorrimento manuale dell'alzastre grazie ad una comoda maniglia.

Equipaggiato di 2 piattaforme alla base di 1 m x 0,30 m di 28 mm di spessore, posizionabile a 50 cm da terra.

Base di appoggio per la lastra: m 2,4 x 1 m.

Scorrimento su 4 ruote, di cui 2 dotate di fermo ruote con diametro 125 mm che facilitano lo spostamento sul cantiere.

Permette il caricamento della lastra "da terra".

Per il trasporto e la messa in opera delle lastre in cartongesso, del controsoffitto su superfici piane o inclinate. Utilizzabile da una sola persona. Pezzi di ricambio a richiesta.

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com